


Hoja de datos del producto

Características

BSH1004P12A1A

Servo motor BSH - IEC 100 mm - 9,3 Nm
- 1500 rpm -eje c chaveta -sin freno -doble
conector recto -encoder abs MT 128b SinCos -
IP54





Principal

Nombre abreviado del equipo	BSH
Tipo de producto o componente	Servo motor
Máximo velocidad mecánica	6000 rpm
Parada continua o de torsión	8 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 8 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 9,31 N.M para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 9,31 N.M para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 9,31 N.M para LXM15MD28M3, 230 V, trifásica 9,31 N.M para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 9,31 N.M para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 9,31 N.M para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 9,31 N.M para LXM15MD40N4, 230 V, trifásica 9,31 N.M para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 9,31 N.M para LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifásica 9,31 N.M para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 9,31 N.M para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 9,31 N.M para LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifásica 9,31 N.M para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 9,31 N.M para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 9,31 N.M para LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifásica 9,31 N.M para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica
Par de bloqueo de pico	37,9 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 37,9 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 25,7 N.M para LXM15MD28M3, 230 V, trifásica 25,7 N.M para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 25,7 N.M para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 25,7 N.M para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 33,83 N.M para LXM15MD40N4, 230 V, trifásica 33,83 N.M para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 33,83 N.M para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 23,47 N.M para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 35,7 N.M para LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifásica 35,7 N.M para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 23,47 N.M para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 35,7 N.M para LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifásica 35,7 N.M para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 23,47 N.M para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 35,7 N.M para LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifásica 35,7 N.M para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica

Potencia salida nominal	2600 W para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 2100 W para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 1300 W para LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifásica 1300 W para LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifásica 1300 W para LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifásica 1300 W para LXM15MD28M3, 230 V, trifásica 1300 W para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 1300 W para LXM15MD40N4, 230 V, trifásica 2200 W para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica 2200 W para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 2300 W para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 2400 W para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 2700 W para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica
Par nominal	8,3 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 8,3 N.M para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 6,5 N.M para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica 6,69 N.M para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 7 N.M para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 7,1 N.M para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 7,1 N.M para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 7,1 N.M para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 7,1 N.M para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 7,1 N.M para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 7,1 N.M para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica 7,17 N.M para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 8,18 N.M para LXM15MD40N4, 230 V, trifásica 8,22 N.M para LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifásica 8,22 N.M para LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifásica 8,22 N.M para LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifásica 8,22 N.M para LXM15LD28M3, 230 V, trifásica 8,22 N.m para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica
Velocidad nominal	2500 rpm para LXM32,D30N4 en 10 A, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM32,D30N4 en 10 A, 480 V, trifásica 1500 rpm para LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifásica 1500 rpm para LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifásica 1500 rpm para LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifásica 3000 rpm para LXM05AD34N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05BD34N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05CD34N4, 380...480 V, trifásica 1500 rpm para LXM15MD28M3, 230 V, trifásica 1500 rpm para LXM15MD28N4, 230 V, trifásica 1500 rpm para LXM15MD40N4, 230 V, trifásica 3000 rpm para LXM05AD57N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05BD57N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM05CD57N4, 380...480 V, trifásica 3000 rpm para LXM15MD28N4, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM15MD40N4, 400 V, trifásica 3500 rpm para LXM15MD40N4, 480 V, trifásica 4000 rpm para LXM15MD28N4, 480 V, trifásica

Compatibilidad del producto	LXM05AD42M3X en 200...240 V trifásica LXM05BD42M3X en 200...240 V trifásica LXM05CD42M3X en 200...240 V trifásica LXM05AD34N4 en 380...480 V trifásica LXM05BD34N4 en 380...480 V trifásica LXM05CD34N4 en 380...480 V trifásica LXM15MD28N4 en 400 V trifásica LXM15MD28N4 en 480 V trifásica LXM15MD40N4 en 400 V trifásica LXM15MD40N4 en 480 V trifásica LXM32,D30N4 en 400 V trifásica LXM32,D30N4 en 480 V trifásica LXM05AD57N4 en 380...480 V trifásica LXM05BD57N4 en 380...480 V trifásica LXM05CD57N4 en 380...480 V trifásica LXM15MD28M3 en 230 V trifásica LXM15MD28N4 en 230 V trifásica LXM15MD40N4 en 230 V trifásica
Extremo de eje	Manipulado
Grado de protección IP	IP50 estándar
Resolución respuesta velocidad	131072 puntos/vuelta x 4096 vueltas
Freno de retención	Sin
Soporte de montaje	Reborde estándar internacional
Conexión eléctrica	Conectores rectos

Complementario

Compatibilidad de gama	Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32
Supply voltage max	480 V
Número de fases de la red	Trifásica
Continuous stall current ((*))	6,2 A
Maximum continuous power	3,64 W
Irms de corriente máx,	34,8 A para LXM15LD28M3 34,8 A para LXM15MD28N4 34,8 A para LXM15MD40N4 32,3 A para LXM05AD42M3X 32,3 A para LXM05AD34N4 32,3 A para LXM05AD57N4 32,3 A para LXM05BD42M3X 32,3 A para LXM05BD34N4 32,3 A para LXM05BD57N4 32,3 A para LXM05CD42M3X 32,3 A para LXM05CD34N4 32,3 A para LXM05CD57N4 30 A para LXM32,D30N4
Corriente permanente máx.	32,3 A
Frecuencia de conmutación	8 kHz
Segundo eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro del eje	24 mm
Longitud de eje	50 mm
Señal entrada	40 mm
Tipo de respuesta	SinCos Hiperface multivolta
Tamaño brida motor	100 mm
Número de pilas de motor	4
Constante de par	1,62 N.m/A en 120 °C
Constante de regulación por fcm	103 V/krpm en 120 °C
Número de polos de motor	8
Inercia del rotor	4,22 kg.cm²
Resistencia del estator	1,81 Ohm en 20 °C
Inductancia del estator	11,8 mH en 20 °C
Constante de tiempo eléctrica de estator	6,52 ms en 20 °C
Fuerza radial máxima (Fr)	1070 N en 1000 rpm 740 N en 3000 rpm 850 N en 2000 rpm

Fuerza máx, axial Fa	0,2 x Fr
Tipo de refrigeración	Conven natural
Longitud	276,5 mm
Diámetro de base de fijación de centrado	95 mm
Profundidad del collar	3,5 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	9 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	115 mm
Peso del producto	9,5 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,3 cm
Paquete 1 Ancho	16,3 cm
Paquete 1 Longitud	49,2 cm
Paquete 1 Peso	7,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Hoja de datos del producto BSH1004P12A1A

Curvas de rendimiento

Tensión de alimentación trifásica de 400 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D30N4




- X Velocidad en rpm
Y Par en Nm
1 Pico de par
2 Par continuo

Tensión de alimentación trifásica de 480 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D30N4



- X Velocidad en rpm
Y Par en Nm
1 Pico de par
2 Par continuo