Boîtier d'interrupteur-sectionneur

AKi-TE 108



AKi-TE 108

Boîtier d'interrupteur-sectionneur

Numéro de produit: 78910801
Dimensions: 150 x 300 x 132 mm

Boîtier d'interrupteur-sectionneur avec actionnement extérieur, verrouillable, IP65 (avec utilisation d'entrées de câble correspondantes), 1 x interrupteur-sectionneur 80 A, 3 pôles commutant, Borne cage 2,5 - 35 mm², Borne PE/N 35 mm², avec passe-câbles IP54, avec bouchon d'isolation

avec couvercle transparent

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
Courant assigné:	80 Ampères
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	150 mm
Longueur:	300 mm
Hauteur:	132 mm
Poids:	1.671 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	850 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902885596
Classe ETIM:	EC000249
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

79300401 - AK ABL-ES - Kit de pattes de fixation murale

Glande du câble

