Bloque de contactos auxiliar, Tesys GC y GY, 1 NA + 1 NC, 250 V, montaje en el lado derecho



Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	GAC0
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	TeSys GC TeSys GY
Ubicación de montaje	Lateral derecho
Composición de los polos de contacto	1 NA + 1 NC
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V
[lth] Corriente térmica convencional	5 A (at 50 °C)

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V acorde a IEC 60947-5 500 V acorde a VDE 0110	
Durabilidad mecánica	1 Mciclos	
Tipo de conexión	Bornas tornillo2,5 mm²sólido Bornas tornillo2,5 mm²flexible	
Par de apriete	0,8 N.m - en Bornas tornillo	
Altura	81 mm	
Ancho	8,75 mm	
Profundidad	60 mm	
Peso del producto	0,016 kg	
•		

Entorno

Normas	IEC 60947-5
Certificaciones de producto	CEBEC[RETURN]OVE[RETURN]VDE[RETURN]NF-USE
Grado de protección IP	IP20 conforming to VDE 0106
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de operación	-550 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4070 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 3000 m sin desclasificación

Unidades de embalaje

PCE
1
2,1 cm
7,5 cm
8,6 cm
44,0 g
BB1
10
8,2 cm
9,6 cm
23,0 cm

Paquete 2 Peso	506,0 g	
Tipo de unidad de paquete 3	S03	
Número de unidades en el paquete 3	80	
Paquete 3 Altura	30,0 cm	
Paquete 3 Ancho	30,0 cm	
Paquete 3 Longitud	40,0 cm	
Paquete 3 Peso	4,548 kg	
Sostenibilidad de la oferta		
Reglamento REACh	Declaración De REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Información Logística

País de Origen ES

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months