



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	GAC0
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Compatibilità prodotto	TeSys GC TeSys GY
Installazione	Lato destro
Composizione contatto polo	1 NO + 1 NC
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	5 A (at 50 °C)

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V conforme a IEC 60947-5 500 V conforme a VDE 0110
Durata meccanica	1 Mcicli
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2,5 mm ² solido Morsetti di fissaggio a vite 2,5 mm ² flessibile
Coppia di serraggio	0,8 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	81 mm
Larghezza	8,75 mm
Profondità	60 mm
Peso prodotto	0,016 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-5
Certificazioni prodotto	CEBEC[RETURN]OVE[RETURN]VDE[RETURN]NF-USE
Grado di protezione IP	IP20 conforming to VDE 0106
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	-5...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine di funzionamento	<= 3000 m senza declassamento

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,1 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	8,6 cm
Confezione 1: peso	44,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,2 cm
Confezione 2: larghezza	9,6 cm
Confezione 2: profondità	23,0 cm
Confezione 2: peso	506,0 g

Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	4,548 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------