



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	GAC0
Product or component type	Hulpcontactblok
Compatibiliteit product	TeSys GC TeSys GY
Montagezone	Rechterzijde
Samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A (at 50 °C)

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	500 V conform aan IEC 60947-5 500 V conform aan VDE 0110
Mechanical durability	1 Mcycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2,5 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 2,5 mm ² flexibel
Aanspanmoment	0,8 N.m - op Schroefklem aansluitingen
Height	81 mm
Width	8,75 mm
Depth	60 mm
Net weight	0,016 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-5
Product certifications	CEBEC[RETURN]OVE[RETURN]VDE[RETURN]NF-USE
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to VDE 0106
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for operation	-5...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Bedrijfshoogte	<= 3000 m zondervries

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	44,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,2 cm
Package 2 Width	9,6 cm
Package 2 Length	23,0 cm
Package 2 Weight	506,0 g

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,548 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------