

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse und



Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EMC KB EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1803.80.48.430
EAN:	7611614177182
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP66 / IP68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
CCC Zertifikat	CCC 2022322313004717
Gewinde (G)	Pg 48
Klemmbereich min.	39.0 mm
Klemmbereich max.	43.0 mm
Schlüsselweite	65 mm
Masswert (H)	51 mm
Gewindelänge (L)	11 mm
Hinweis	-
Versand	5
Preisgruppe	530

1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage