

DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE (478 597)



Immagine indicativa

Manicotto a tenuta stagna con acqua in pressione per conduttori a sezione tonda (Ø 8-10 mm) e piatta (30 x 3,5 mm). Con chiave a controllo di coppia per stringere facilmente le due fascette di serraggio in acciaio inossidabile. Manicotto di tenuta per passanti in piastre di fondazione / pareti a tenuta impermeabili (ad es. vasca bianca).

Tipo Art.	DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE 478 597
Materiale del manicotto di tenuta	Elastomero termoplastico (TPE)
Materiale della chiave con controllo di coppia	Poliamide (PA - riciclato)
Materiale nastro per fascette	INOX
Diametro del manicotto di tenuta	114 mm
Passante / impermeabilizzazione Td	8-10 mm
Passante / impermeabilizzazione Pt	30 x 3,5 mm
Prova con acqua in pressione	MPA verificato fino a 5 bar
Direttiva impermeabilizzazione	Classe di sollecitazione 1+2
Resistenze	Resistente al gas metano
Radon	A prova di radon (secondo le istruzioni MB 101 del FHRK)
Momento di rottura Chiave con controllo di coppia	3,5 Nm
Peso	160 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	40169300
Codice GTIN (EAN)	4013364523029
Confezione	12 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.