

Hoja de datos del producto 83571

Características

PratiKa industrial plug - 32 A - 3P + N + E -
380...415 V AC - IP67



Principal

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Gama | Mureva |
| Tipo de producto o componente | Conector |
| Nombre abreviado del equipo | Mureva plug |
| Categoría de toma y enchufe | Baja tensión |
| Número de polos | 3P+N+E |
| Tipo de red | AC |
| Estándar de salida | Industrial |

Complementario

| | |
|---|--|
| Tipo de montaje | Empotrable en pared |
| Forma del enchufe, toma y estación de control | En ángulo |
| [In] Corriente nominal | 32 A |
| [Ue] Tensión nominal de operación | 380...415 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h |
| Material de toma y enchufe | Polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos | Pines, estado 1 latón niquelado |
| Conexiones - terminales | Tornillos imperdibles |
| Sección de cable | 2,5...10 mm ² |
| Entrada de cable | Prensaestopas |
| Tipo de rosca | Pg 21 |
| Peso del producto | 0,523 kg |
| Dimensión de la base | 106 x 130 mm |
| Altura | 140 mm |
| Ancho | 106 mm |
| Profundidad | 179 mm |
| Color | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Código color de tensión | Rojo |

Entorno

| | |
|--|---|
| Normas | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| Grado de protección IP | IP67 conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK08 conforming to EN 62262 |
| Resistencia al fuego | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1 |
| Humedad relativa | 50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C |
| Altitud de operación | 2000 m |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 17,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 20,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 11,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 455,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 2 |
| Paquete 2 Altura | 12,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 27,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 22,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 1,019 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 6 |
| Paquete 3 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 3 Peso | 3,544 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |

Información Logística

| | |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|