


**S-1L-210/16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

1-polige Phasenschiene mit Stiftkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schaltschrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Ausführung    | Phasenschiene (Klemme), 80, Polzahl: 12, Isoliert: Ja, 16 |
| Best.-Nr.     | <a href="#">2657980000</a>                                |
| Art           | S-1L-210/16                                               |
| GTIN (EAN)    | 4050118672541                                             |
| VPE           | 10 Stück                                                  |
| Lieferstatus  | <b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b> |
| Lieferbar bis | 2025-06-01                                                |

Erstellungs-Datum 25. Juni 2025 07:34:07 MESZ

Katalogstand 25.06.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## S-1L-210/16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 16,8 mm | Tiefe (inch)  | 0,661 inch |
| Höhe         | 15,5 mm | Höhe (inch)   | 0,61 inch  |
| Breite       | 210 mm  | Breite (inch) | 8,268 inch |
| Nettogewicht | 44 g    |               |            |

## Temperaturen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|---------------------|---------------|

## Allgemeines

|         |    |
|---------|----|
| Polzahl | 12 |
|---------|----|

## Bemessungsdaten

|                       |                    |                    |       |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Bemessungsquerschnitt | 16 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung | 400 V |
| Nennstrom             | 80 A               |                    |       |

## Maße

|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 17,8 mm |
|------------------|---------|

## Werkstoffdaten

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | grau |
|-------|------|

## weitere technische Daten

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
|-------------------------------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0    | EC000215    | ETIM 8.0    | EC000215    |
| ETIM 9.0    | EC000215    | ETIM 10.0   | EC000215    |
| ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 | ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

## Zulassungen

Zulassungen



|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

Erstellungs-Datum 25. Juni 2025 07:34:08 MESZ

Katalogstand 25.06.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

**S-1L-210/16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>              |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

## S-1L-210/16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Zeichnung

