

g

3240895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240895>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gerade



## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 3240895       |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück      |
| Verkaufsschlüssel                        | BF            |
| Produktschlüssel                         | AF7DSA        |
| GTIN                                     | 4046356710022 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,962 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,962 g       |
| Zolltarifnummer                          | 39174000      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# WP-G HF IP66 M10 BK - Schutzschlauchverschraubung



3240895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240895>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Produkttyp  | Schutzschlauchverschraubung |
| Anwendung   | Kabelverschraubung          |
| Kabelabgang | gerade                      |
| Gewindeart  | metrisch                    |

### Maße

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Breite                 | 17 mm   |
| Höhe                   | 34,5 mm |
| Schlüsselweite         | 16 mm   |
| Schlüsselweite Montage | 16 mm   |

### Materialangaben

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Material                       | PA 6                               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                                 |
| Material Verschraubung         | PA                                 |
| Inhaltsstoffe                  | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

### Kabel / Leitung

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfreiheit | ja |
|-----------------|----|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP66              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |

g

3240895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240895>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240895>



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E86359



LR



VDE Zeichengenehmigung

# WP-G HF IP66 M10 BK - Schutzschlauchverschraubun g



3240895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240895>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-15.0 | 27430311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001178 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

g

3240895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240895>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)