



Hoofd

Range	PowerLogic
Product name	CT
Product or component type	Stroomtransformator
Secundaire stroom	5 A
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 3 bij 2,5 VA
[In] rated current	125 A

Complementair

Type stroomtransformator	Standaard voor kabel Split core
Ratio stroomtransformator	125/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	150 A
Maximale veiligheidsfactor	5
Toelaatbare stroom	7500 A gedurende 1 s
Ue toegekende bedrijfsspanning	< 720 V 50 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV
Mounting mode	Clip-on
Breedte	Buiten: 59,2 mm
Hoogte	Buiten: 96,4 mm
Diepte	89,2 mm
Diameter	Binnenste: 32,5 mm
Elektrische isolatieklasse	Klasse E
Buitendiameter kabel	32,5 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Kabel 2 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² 0,5 m

Omgeving

Standards	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Ambient air temperature for operation	-5...50 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	332,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,08 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.