



## Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	VZN
Tipo de producto o componente	Additional earthing block ((*))
Nivel de rendimiento	De serie
Compatibilidad del producto	VN12 VN20
Tipo de red	Corriente continua AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Ubicación de montaje	Derecha

## Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys VARIO VCFN interruptor seccionador	
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz	
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV	
[Ith] Corriente térmica convencional	20 A	
Durabilidad mecánica	50000 ciclos	
Durabilidad eléctrica	30000 Ciclos DC-11 50000 ciclos AC-21	
Conexiones - terminales	Bornas tornillo	
Altura	45,5 mm	
Ancho	12 mm	
Profundidad	39 mm	
Peso del producto	0,016 kg	

## Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]GL
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Resistencia mecánica	Vibraciones 10150 Hz - tipo de cable: 5 gn) acorde a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms - tipo de cable: 15 gn) acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de operación	-2050 °C
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	2,1 cm	
Paquete 1 Ancho	9,1 cm	
Paquete 1 Longitud	6,3 cm	
Paquete 1 Peso	20,0 g	
Tipo de unidad de paquete 2	S01	
Número de unidades en el paquete 2	30	
Paquete 2 Altura	15,0 cm	
Paquete 2 Ancho	15,0 cm	

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usars para defermima la idonidad y la lifalididad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Est esponsabilidad de los susarios o integradores realizar el antalisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	855,0 g
Sostenibilidad de la oferta	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>Ğ</b> ∕Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months