



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	VZN
Product or component type	Extra aardingsblok
Prestatieniveau	Standaard
Compatibiliteit product	VN12 VN20
Network type	DC AC
Network frequency	50/60 Hz
Montagezone	Rechts

Complementair

Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys VARIO VCFN lastscheider
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	20 A
Mechanical durability	50000 cycles
Elektrische duurzaamheid	30000 Cycles DC-11 50000 cycles AC-21
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen
Height	45,5 mm
Width	12 mm
Depth	39 mm
Net weight	0,016 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-3
Product certifications	CSA[RETURN]UL[RETURN]GL
Beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (5 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (15 Gn) conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	9,1 cm
Package 1 Length	6,3 cm
Package 1 Weight	20,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 cm

Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	855,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------