

CASQUILLO AISLADO 1,5 MM²/8 MM, FR 1, NEGRO

Número de artículo: 187300

Las punteras aisladas con una sección nominal de 1,5 mm² están diseñadas para cables a prueba de cortocircuitos de hasta 3 kV y están fabricadas con cobre DHP de alta calidad. La superficie galvanizada estañada con un espesor de capa de al menos 3 µm garantiza una protección óptima contra la corrosión. La cubierta aislante reforzada es resistente a temperaturas de hasta 105 °C. Un collarín de plástico extra-grande permite alojar aislamientos de cable más anchos. Los manguitos son adecuados para conductores de clase 5 y 6 según IEC 60228. La sección nominal es de 1,5 mm² y el color del aislamiento es negro. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 1,5 | Color del aislamiento: negro | d1: 1,7 | d2: 7,5 | l1: 17,5 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,021 kg | PU/unidad: 100.



Longitud (mm)	17,5 mm
Anchura (mm)	7,8 mm
Altura (mm)	17,5 mm
Peso (kg)	0,00021 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	1,5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	17,5 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Para cables resistentes a cortocircuitos	Sí
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103113233

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de