



### Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	LUA8
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar

### Complementario

Opciones de los contactos auxiliares	2 NA
Función de señalización	Iniciar-parar
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 690 V corriente continua
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	5 A
Tensión mínima de conmutación	17 V
Corriente mínima de conmutación	80 mA
Peso del producto	0,048 kg
Conexiones - terminales	Bornas tornillo

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,8 cm
Paquete 1 Peso	60,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,36 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

---

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

### Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---