



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LUA8
Product or component type	Hulpcontact

Complementair


Samenstelling hulpcontact	2 NO
Signaleringsfunctie	Start-stop
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 690 V DC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
Minimale schakelspanning	17 V
Minimale schakelstroom	80 mA
Net weight	0,048 kg
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	60,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,36 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------
