Boîte de raccordement

# Abox Pro 250-L EasyPrint




## Abox Pro 250-L EasyPrint

**Boîte de raccordement**

Numéro de produit: 425400EP
Dimensions: 252 x 202 x 120 mm

Boîte de raccordement, avec impression personnalisée, configurable via spelsberg.de/easyprint, avec indice de protection IP66/IP67/IP69, Section nominale 25 mm², Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (résistance à l'ammoniac), DNV (classe : navires et installations Offshore), Membranes extractibles, M20/M25/M40/M50, (4 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure non protégée

**gris, Ui=1000 V AC, sans bornes**

**Accessoires joints:**
**4 raccords à double membrane IP66 M40 Plage d'étanchéité 17 - 28 mm, sécurité contre la perte du couvercle**

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 1000 V |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V |
| Section de conducteur max.: | 25 mm² |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP66/IP67/IP69 |
| Type de bornes: | sans |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 252 mm |
| Longueur: | 202 mm |
| Hauteur: | 120 mm |
| Longueur intérieure: | 186 mm |
| Largeur intérieure: | 236 mm |
| Hauteur intérieure: | 99 mm |
| Poids: | 1.0341 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V0 |
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs: | IK09 |
| Plombable: | oui |
| Couple de la vis du couvercle: | 1.5 Nm |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Fixation: | points de fixation internes |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -35 °C |
| Température ambiante max.: | 80 °C |
| Température ambiante 24h: | 60 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure non protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902698929 |
| Classe ETIM: | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |
| Quantité de commande minimale: | 20 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Élastomère thermoplastique |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Acier inoxydable 1.4567 (V2A) |

## Certificats

| | |
|---|---|
| Marque de contrôle: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Marque de contrôle: | DLG (résistance à l’ammoniac) |
| Marque de contrôle: | DNV (classe : navires et installations Offshore) |

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Glande du câble

