

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Connected SCHUKO-Steckdose  
16A, System M, Thermoplast  
brillant, Aktivweiß glänzend

MEG2380-0325

EAN Code: 4042811223335

## Hauptmerkmale

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Baureihe                         | Merten                                              |
| Produkt- oder Komponententyp     | Angeschlossene Steckdose                            |
| Kompatibilität des Konzentrators | Wiser hub Generation 2                              |
| Name der mobilen App             | Wiser Home                                          |
| Gerätedarstellung                | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |
| Steckdosen-Typ                   | Einzel-Steckdose                                    |
| Anzahl der Steckdosen            | 1                                                   |
| Konfiguration der Ausgangspole   | 2-polig + E                                         |
| Ausgangsstandard                 | CEE 7/3                                             |
| Hauptfarbton                     | Aktivweiß                                           |

## Zusatzmerkmale

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusevariante                   | Einbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bemessungsstrom                   | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lasttyp                           | LED-Lampe 125 µF 100 W 230 V AC<br>Glühlampe 2.000 W 230 V AC<br>Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator 1.500 VA<br>Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator 2.000 VA<br>Ohmsch 3.680 W<br>Kapazitiv 70 µF 6 AX<br>Induktiv 16 A cos phi = 0,6<br>Motor 1.600 VA 7 A |
| Anzahl der Steckdosen             | 1 x verbunden                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung  | 230 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verbrauch im Bereitschaftszustand | Max. 0,4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schutzgerätetyp                   | Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) 16 A max.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schutzart                         | Überhitzungsschutz<br>Überlastschutz                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funktion verfügbar                | Stromüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Messgenauigkeit                   | ± 1 % (bei > 25 W Last)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kommunikationsnetztyp             | Drahtlos ZigBee (2405...2480 MHz), 10 mW bei < 50 m                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbton                           | Aktivweiß (RAL 9016)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oberflächenbeschaffenheit         | Glänzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lokale Signalisierung             | LED (grün/rot/orange)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Signalisierungsfunktion           | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Steuerungstyp             | Durch mobile Anwendung |
| Anschlüsse - Klemmen      | Schraubenlose Klemmen  |
| Klemmverbindungskapazität | 2 x 2,5 mm²            |
| Material                  | Thermoplastisch        |
| Befestigungsmodus         | Durch Schrauben        |
| Installationstyp          | Innenraum              |
| Einbautiefe               | 31,55 mm               |
| Tiefe                     | 43,35 mm               |
| Breite                    | 72,7 mm                |
| Höhe                      | 72,7 mm                |
| Projektierungstiefe       | 11,8 mm                |
| Produktzertifizierungen   | Zigbee 3.0<br>CE       |
| Schutzart (IP)            | IP20                   |
| Aesthetic dimension       | 55 x 55 mm             |

## Montage

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 5...40 °C |
| Schutzart (IK)                  | IK02      |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 7,7 cm    |
| VPE 1 Breite                  | 9,5 cm    |
| VPE 1 Länge                   | 9,5 cm    |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 152 g     |
| VPE 2 Art                     | S03       |
| VPE 2 Menge                   | 36        |
| VPE 2 Höhe                    | 30 cm     |
| VPE 2 Breite                  | 30 cm     |
| VPE 2 Länge                   | 40 cm     |
| VPE 2 Gewicht                 | 5,913 kg  |
| VPE 3 Art                     | P12       |
| VPE 3 Menge                   | 288       |
| VPE 3 Höhe                    | 45 cm     |
| VPE 3 Breite                  | 80 cm     |
| VPE 3 Länge                   | 120 cm    |
| VPE 3 Gewicht                 | 59,304 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better



### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

30fd3dd0-e472-493e-ae24-c7420ad6f810

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

## Use Again



### Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---







