

KBB40ZFU

fixing bracket, Canalis KBB, 25 A and 40 A, suspended on threaded rod or lateral, galvanized version



Hoofd

Range of product	Canalis
Product or component type	Beugel
Compatibiliteit product	KBB
Bevestigingseenheid montage	Opgehangen aan draadstang
Maximale belasting	60 kg
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
Width	55 mm
Depth	22 mm
Height	70,5 mm
Net weight	50 g

Omgeving

Standards	IEC 61439-6
-----------	-------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	7,000 cm
Package 2 Length	13,500 cm
Package 2 Weight	504,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	220
Package 3 Height	18,000 cm
Package 3 Width	24,500 cm
Package 3 Length	38,000 cm
Package 3 Weight	11,573 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------