

# Hoja de datos del producto 54655

## Características

Conexiones prefabricadas para IVE, montaje fijo o extraíble, 630 a 1600 A



### Principal

Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW NS630b...1600
Gama	ComPact Masterpact TransferPacT
Tipo de producto o componente	Kit de conexión
Función	Conexión
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS interruptor automático Masterpact Masterpact NT interruptor automático Masterpact Masterpact NW interruptor automático
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de enclavamiento
[Us] Tensión nominal de alimentación	440 V en 60 Hz 48...415 V AC en 50/60 Hz

### Complementario

Tipo de montaje	Extraíble Fijo
Compatibilidad de gama	Compact NS Masterpact NT Masterpact NW
Compatibilidad del producto	Compact NS630b...1600 (**)

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,7 cm
Paquete 1 Ancho	22,9 cm
Paquete 1 Longitud	32,1 cm
Paquete 1 Peso	908,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,843 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

---

País de Origen	ES
----------------	----

---

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---