

SCHRAUBLOCHER DIAMANT, PG 29**Artikelnummer: 132528**

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 37,0 mm; Materialstärke 3,0 mm; Nennmaß PG 29; Schraubengröße 19,0x55,0 mm; Vorbohr-Ø 20,4*mm



Länge (mm)	62 mm
Breite (mm)	62 mm
Höhe (mm)	115 mm
Gewicht (kg)	0,553 kg

Merkmal	Wert
Ausführung	Matrix and punch
Lochform	rund
Lochdurchmesser	PG29
Lochbreite	- mm
Lochhöhe	3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Betätigungsart mechanisch	Ja
Spaltlocher	Ja
Lochdurchmesser	- mm

GTIN: 4021103325285

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de