

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 45° CU, 10 MM², M5

Número de artículo: 183065

Terminal tubular acodado Cu, versión estándar 90°C y acodado 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También adecuado para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: acodado 45°; Sección: 10 mm²; Ø perno: 5 mm; Peso por 100 piezas:~kg: 0,6; Engarce 7 mm: 1; Engarce 5 mm: 1; Paquetes de: 100

Longitud (mm) 140 mm
Anchura (mm) 70 mm
Altura (mm) 70 mm
Peso (kg) 0,006 kg



Atributo	Valor
Aislamiento material	No Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	10 mm²
Tamaño AWG	8
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Color del aislamiento	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	5
ángulo de conexión	45°
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103830659

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de