



Hoofd

Range of product	DF
Range	TeSys
Product or component type	Zekeringen
Device short name	meszekering
Device application	Bescherming
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC
Formaat smeltveiligheid	NH1
Type zekering	DIN

Complementair

In toegekende stroomsterkte	160 A
Zekeringscurve	AM
Quantity per set	Set van 3
Net weight	0,4 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	400,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	12,8 cm
Package 2 Length	13,8 cm
Package 2 Weight	1,242 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	12,84 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
contractuele waarborg	
Garantie	18 months