Aftakdoos

# WKE 6 - 5/3 x 16² 1D0



## WKE 6 - 5/3 x 16² 1D0

**Aftakdoos**

Artikelnummer: 86932120
Afmetingen: 200 x 250 x 120 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, gecertificeerd conform UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), M20/M25/M32/M40, (4 achter, 12 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek, klemhouders vrij positioneerbaar

**oranje, verbindingsdoos 5-polig 1,5 - 16 mm², kabeldoos 3-polig 1,5 - 10 mm², zekering in aftakking**
**1 x basisdeel D01 (zonder inzetdeel), aantal klembare aders per klempunt**
**5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²**

**Meegeleverd toebehoren:**
**Deksel verliesbeveiliging, schroefankers, 1 dubbele membraaninvoering M25 IP66 afdichtbereik 9 - 17 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M32 IP 66 afdichtbereik 13 - 21 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M40 IP66 afdichtbereik 17 - 28 mm**

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 450 V |
| Doorslagspanning DC: | 450 V |
| Min. aderdoorsnede: | 1,5 mm² |
| max. aderdiameter (ader aftakken): | 4 mm² |
| Min. aderdoorsnede: | 1,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede: | 16 mm² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| Afgezekerde aftakking: | ja |
| Klasse functiebehoud: | E30/E60/E90 |
| Aantal polen (aftakking): | 3 |
| Aantal polen (doorvoer): | 5 |
| UL Type Rating: | andere |
| Aantal zekeringen in aftakking: | 1 |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | oranje |
| Kleur deksel: | oranje |

## Extra features

| | |
|---|---|
| Toepassingsbereik: | afgezekerde aftakking |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 200 mm |
| Lengte: | 250 mm |
| Hoogte: | 120 mm |
| Inwendige lengte: | 235 mm |
| Inwendige breedte: | 185 mm |
| Inwendige hoogte: | 102 mm |
| Gewicht: | 1.549 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Bevestiging: | buitenliggende bevestigingsogen |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902631544 |
| ETIM-klasse: | EC002600 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal 1.4567 (V2A) |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | UL-EU (EN 62208) |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |

# Toebehoren

26062001 - DMS M20/or - dubbele membraaninvoeringen

26062501 - DMS M25/or - dubbele membraaninvoeringen

26063201 - DMS M32/or - dubbele membraaninvoeringen

26064001 - DMS M40/or - dubbele membraaninvoeringen

22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel

22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel

22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel

22764001 - KVR M40-MGM/or - kabelwartel

86310001 - WKE BK 1 - montageplaat

## Kabelwartel

