

# WIREFOX-MP VDE - Abisolierwerkzeug



1212528

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212528>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Multifunktionsabisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen 8 bis 13 mm, zum Abisolieren von Leitungen 0,2 bis 10 mm<sup>2</sup>, mit vollwertigem Seitenschneider, VDE 1000V AC/1500V DC geprüft

## Ihre Vorteile

- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212528
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3161
GTIN	4046356589567
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	247,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	240,5 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
Anwendung	Standard
	Aluminium
	Kupfer
	Pianodraht
Produkteigenschaft	Integrierter Seitenschneider mit zusätzlichem Abmantelbereich
	VDE-geprüft

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (Abisolierbereich)
	Schneidbereich
Querschnittsbereich AWG	24 ... 8 (Abisolierbereich)
	Schneidbereich
Abisolierlänge	100 mm

### Maße

Länge	190 mm
-------	--------

#### Außenmaß

Außendurchmesser	8 mm ... 13 mm
------------------	----------------

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	8 mm ... 13 mm
--------------------------	----------------

# WIREFOX-MP VDE - Abisolierwerkzeug



1212528

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212528>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212528>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE Zeichengenehmigung**

Zulassungs-ID: 40052526

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212528>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043705
ECLASS-15.0	21043705

### ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212528>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	5,086 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)