

FRESA DIRECTA HSS, M 3

Número de artículo: 203050

Fresa HSS para machos de roscar, con dentado visto, dimensiones según DIN 352, para rosca métrica ISO según DIN 13.

Forma: Rosca M3; Paso: 0,50 mm; Ø mango: 3,5 mm; Longitud total: 40 mm; PU:1

Longitud (mm) 0 mm
 Anchura (mm) 0 mm
 Altura (mm) 0 mm
 Peso (kg) 0,004 kg



Atributo	Valor
longitud total	40 mm
Tipo de rosca	metrisch
Paso de rosca	0.5 mm
Rosca izquierda	No
Ejecución	Handgewindebohrer
Apto para acero inoxidable	No
material de corte	HSS
Número de filos	3
Con canal de refrigeración	No
Diámetro de la caña	3.5 mm
longitud de corte	29 mm
Longitud del vástago	29 mm
Longitud de rosca	11 mm
Dimensión del hilo	3
Accionamiento cuadrado	2.7 mm
Adecuado para agujeros ciegos	No
Marcado con anillos de color	sonstige
Tienda de flancos	120 °

GTIN: 4021104030508

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de