

**BROCA DE PERCUSIÓN SDS-PLUS PROFI, 12 MM Ø, LONGITUD TOTAL 450 MM**
**Número de artículo: 208346**

Broca percutora SDS-Plus PROFI con filos de metal duro, alta velocidad de perforación gracias a la amplia hélice Twin-max, el usuario está protegido gracias al comportamiento de perforación con vibración optimizada, certificada según los requisitos de la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), se adapta a todas las máquinas con soportes SDS- Plus. Made in Germany; Diseño: Ø-12 mm; Longitud total: 450; Longitud de la espiral: 400; PU: 1



Longitud (mm) 510 mm

Anchura (mm) 35 mm

Altura (mm) 12 mm

Peso (kg) 0,225 kg

| Atributo                      | Valor       |
|-------------------------------|-------------|
| longitud total                | 460 mm      |
| Forma de la caña              | zylindrisch |
| Adecuado para acero           | No          |
| Apto para acero inoxidable    | No          |
| Apto para plástico            | No          |
| material de corte             | HM          |
| dirección de corte            | rechts      |
| Número de filos               | 2           |
| Con canal de refrigeración    | No          |
| Diámetro de la caña           | 10 mm       |
| longitud de corte             | 410 mm      |
| Apto para madera              | No          |
| Diámetro de la broca central  | - mm        |
| Apto para hierro fundido      | No          |
| Sistema de grabación          | SDS-plus    |
| Con broca de centrado         | No          |
| Apto para metales no ferrosos | No          |
| Adecuado para piedra          | Sí          |
| Adecuado para hormigón        | Sí          |
| Apto para baldosas            | No          |
| Apto para cerámica            | No          |
| Apto para vidrio              | No          |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Diámetro de la broca          | 12 mm |
| broca espiral                 | No    |
| Con cierre rápido             | Sí    |
| Eje pasante con extremo plano | No    |
| Broca de doble cara           | No    |
| Ángulo de la punta            | - °   |
| Adecuado para taladrar        | No    |

GTIN: 4021104083467

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de