



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KN
Nombre abreviado del equipo	KNT
Compatibilidad del producto	Canalis KNT módulo acoplador de bus 100 A
Tipo de producto o componente	Terminal de alimentación
Conductors material	Aluminio
[Ie] Corriente nominal de empleo	100 A
[Ue] Tensión nominal de operación	230...500 V
Número de circuitos	1
Tipo de protección	Sin protección
Tipo de control	Mando a distancia
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Equipo suministrado	Tapa
Ubicación de montaje	Central
Tipo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Canalización
Conexiones - terminales	Terminal para 35 mm ² flexible Terminal para 35 mm ² rígido
Ancho	685 mm
Profundidad	112 mm
Altura	127 mm
Peso del producto	2,94 kg
Normas	IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,2 cm
Paquete 1 Ancho	12,7 cm
Paquete 1 Longitud	68,5 cm
Paquete 1 Peso	3,14 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------