



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KN
Device short name	KNT
Compatibiliteit product	Canalis KNT railkokersysteem 100 A
Product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstrom	100 A
[Ue] rated operational voltage	230...500 V
Aantal kringen	1
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Afstandsbediening
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Centraal
Mounting mode	Met klemmen
Mounting support	Rail
Aansluitingen - aansluitklemmen	Kabelschoen voor 35 mm ² flexibel Kabelschoen voor 35 mm ² stijf
Width	685 mm
Depth	112 mm
Height	127 mm
Net weight	2,94 kg
Standards	IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,2 cm
Package 1 Width	12,7 cm
Package 1 Length	68,5 cm
Package 1 Weight	3,14 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------