



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Deur
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P kabelgoot
Meegeleverde apparatuur	Deur Andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 2 scharnier Zwarte hendel met slot voor sleutel 405
Montage behuizing	Staande
Type deur	HSI uitsnijding
IP beschermingsgraad	IP30

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kabelgoot - breedte 300 mm
Openingszijde deur	Omkeerbaar
Aantal sloten	2
Openingshoek van deur	120 °
Aantal verticale modules	36
Bijkomende informatie	Kan worden uitgerust met voorpanelen voor 72 x 72 of 96x 96 mm instrumenten
Quantity per set	Set van 1
Height	1925 mm
Width	300 mm
Net weight	8,94 kg
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	36,0 cm
Package 1 Length	197,5 cm
Package 1 Weight	9,55 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	85,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm

Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	306,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist