



## Hoofd

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Range of product               | Canalis                                |
| Device short name              | KBB                                    |
| Type aanbod                    | Geavanceerd                            |
| Product or component type      | Rechte lengte                          |
| Beschrijving rail              | Distributielenlge                      |
| Device application             | Verlichting<br>Stopcontact distributie |
| Ie toegekende bedrijfstrom     | 25 A bij 35 °C                         |
| [Ue] rated operational voltage | 230...400 V                            |
| Network frequency              | 50/60 Hz                               |
| Polariteit railkokersysteem    | 3L + N + PE                            |
| Aantal kringen                 | 1                                      |
| Aantal aftapuitlaten           | 3                                      |
| Control type                   | Communicerend                          |
| Protocol communicatiepoort     | DALI                                   |
| Mounting mode                  | Met schroeven                          |

## Complementair

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] rated impulse withstand voltage    | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] rated insulation voltage             | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Icw nominale kortstondige weerstandstroom | 0,44 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ipk nominale piekstroom weerstand         | 4,4 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thermische spanningslimiet                | 195 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximaal uitgestraald magnetisch veld     | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THDI                                      | 0...15 % 25 A<br>15...33 % 20 A<br>33...100 % 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximale spanningsval                     | <0,72 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,67 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,61 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,55 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m |
| Standards                                 | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Width                                     | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Height                                    | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lengte                                    | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colour                                    | Wit (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Net weight                                | 2,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Omgeving

|                                        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                   | IP55 conforming to EN/IEC 60529                                                                                                     |
| IK-beschermingsgraad                   | IK06 conforming to EN/IEC 62262                                                                                                     |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | 0...35 °C (100% van In)<br>35...40 °C (96% van In)<br>40...45 °C (93% van In)<br>45...50 °C (89% van In)<br>50...55 °C (85% van In) |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 5,100 cm   |
| Package 1 Width              | 5,000 cm   |
| Package 1 Length             | 310,000 cm |
| Package 1 Weight             | 4,800 kg   |
| Unit Type of Package 2       | BB1        |
| Number of Units in Package 2 | 6          |
| Package 2 Height             | 13,000 cm  |
| Package 2 Width              | 16,000 cm  |
| Package 2 Length             | 313,000 cm |
| Package 2 Weight             | 29,800 kg  |
| Unit Type of Package 3       | PAL        |
| Number of Units in Package 3 | 72         |
| Package 3 Height             | 51,000 cm  |
| Package 3 Width              | 64,000 cm  |
| Package 3 Length             | 318,000 cm |
| Package 3 Weight             | 365,000 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                                                                                      |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| PVC-vrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| Aanwezigheid van halogeen           | Halogeenvrij product                                                                                                                                            |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|