



Hoofd

Range of product	Modicon M340 automatiseringsplatform
Product or component type	Ethernet TCP/IP-netwerkmodule
Productspecifieke toepassing	Voor extreme omstandigheden
Concept	Transparent Ready
Geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 twisted pair transparant ready klasse C30
Beschermende behandeling	Conforme coating

Complementair

Communicatiedienst	Beheer bandbreedte FDR-server Rek-Viewer SNMP netwerkadministrator Globale Data I/O-scanning Modbus TCP-boodschappen Webserver configureerbaar Data Editor (via PC, zakformaat-PC of PDA-terminal) SOAP XML Web service (server)
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX
Geheugenbeschrijving	Flash geheugenkaart meegeleverd (BMXRWSC016M) Interne RAM 16000 kB
Geheugengebruik	Formaat webpagina gebruiker: interne RAM Activering van standaard webserver: flash geheugenkaart meegeleverd (BMXRWSC016M) Toepassing opslaan: flash geheugenkaart meegeleverd (BMXRWSC016M)
Voeding	Interne voeding via rack
Markering	CE
Lokale signalering	Voor Ethernet netwerkactiviteit (ETH ACT): 1 LED (groen) Voor processor loopt (RUN): 1 LED (groen) Voor status Ethernet netw.(ETH STS): 1 LED (groen) Voor gegevenssnelheid (ETH 100): 1 LED (rood) Voor fout geheugenkaart (CARD ERR): 1 LED (rood) Voor processor of systeemfout (ERR): 1 LED (rood)
Control type	Reset-drukknop koude herstart
Stroomverbruik	90 mA bij 24 V DC
Formaat module	Standaard
Net weight	0,2 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie
IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/34/EU - ATEX-richtlijn
Productcertificaten	CE[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Scheepvaart[RETURN]UR zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22

Normen	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2 EN/IEC 61850-3, locatie G EN/IEC 60079-0
Milieu-eigenschappen	Gasbestendig klasse Gx conform aan ISA S71.04 Gasbestendig class 3C4 conform aan IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conform aan IEC 60721-3-3 Zandbestendig class 3S4 conform aan IEC 60721-3-3 Zoutbestendig niveau 2 conform aan IEC 68252 Schimmelbestendig class 3B2 conform aan IEC 60721-3-3 Sporenbestendig class 3B2 conform aan IEC 60721-3-3 Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	246,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,855 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------