SPACIAL S3X inoxidable 304L, acabado Scotch Brite®, H800xA600xP250 mm.





Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial S3XEX
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	800 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	250 mm
Product installation	Montaje mural
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 2 cierre, estado 1 puerta 2 perfil vertical perforado, estado 1 puerta

Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Carril frontal con forma de canalón
Tipo de puerta	Ciego
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Cuerpo y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L Cierre, estado 1 zamak Bisagra, estado 1 acero inoxidable
Acabado de superficie	Cuerpo y puerta, estado 1 cepillado Scotch-Brite® Cierre, estado 1 Cromo plateado
Peso del producto	22,474 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	CAN/CSA 22[RETURN]UL 508 tipo A
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Características ambientales	Higiene específica Corrosivo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	81,99 cm
Paquete 1 Ancho	61,49 cm
Paquete 1 Longitud	27 cm
Paquete 1 Peso	22,48 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM

Número de unidades en el paquete 2	12	
Paquete 2 Altura	199 cm	
Paquete 2 Ancho	100 cm	
Paquete 2 Longitud	120 cm	
Paquete 2 Peso	296,5 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫ sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months