

HMIBSCEA53D1ESM

EcoStruxure™ EV Charging Expert - Maximaal 50 laadstations - Statisch belastingsmanagement



Hoofd

Range	EcoStruxure EV Charging Expert
Product name	EcoStruxure EV Charging Expert
Product or component type	EV-ladingcontroller
Installatietype	Binnen

Complementair

Geïnstalleerd apparaat	Modem 3G/4G (moet afzonderlijk worden besteld)
Bereik compatibiliteit	EVlink Evlink Smart Wallbox EVlink EVlink parking EVlink Evlink stad
Device application	Voor het beheer van de totale energie die aan elk voertuig is toegewezen
Mounting mode	Wandmontage
Mounting support	Rail
Montagepositie	Horizontaal/verticaal
Belastingsbeheer	Statisch
Max. beheerde oplaadstations	50 laadstations
Max. beheerde oplaadpunten	100 laadpunten
Max aantal zoneniveaus	3
Max aantal zones	10
Functies selectie	Met prioritair oplaadprofiel Met instellingen voor gebruikstijd
Communicatie-interface	Ethernet RJ45 voor aansluiting van apparaat op oplaadstation Ethernet RJ45 Cat.6 voor aansluiting van apparaat op oplaadstation Modem voor aansluiting van apparaat op centraal beheersysteem
Communicatiedienst	Webserver voor OCPP 1.6 Via Modem
OCPP versie	JSON
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Stroomverbruik in W	16 W
Elektromagnetische compatibiliteit	Geleide en uitgestraalde emissies klasse A conform aan EN 55022
Height	150 mm
Width	157 mm
Depth	46 mm
Net weight	1 kg
Standards	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
Product certifications	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
Targeted country	Alles
Diensten	Commercieel serviceplan0...50 °C

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP40
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Operating altitude	0...2000 m
Relative humidity	10...95 %

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	32,500 cm
Package 1 Weight	1,420 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,266 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.