

Hoja de datos del producto

Características

LV429527

moldura de porta IP30 para bloco Vigi (NSX100/250)



Principal

Tipo de producto o componente	Marco
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de aislamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 Compact ComPacT NSX250 nueva generación Compact ComPacT NSX400 nueva generación Compact ComPacT NSX630 nueva generación

Complementario

Tipo de montaje	Fijo
-----------------	------

Entorno

Grado de protección IP	IP30 conforming to IEC 60529
------------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,5 cm
Paquete 1 Ancho	10,5 cm
Paquete 1 Longitud	26,5 cm
Paquete 1 Peso	34,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,887 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
