



Principales

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nom de l'appareil | module et sortie de tension CT |
| Type de produit ou équipement | Transformateur de courant |
| Application | Contrôle |
| Compatibilité de gamme | ComPacT ComPacT NSX100 ComPacT ComPacT NSX160 ComPacT ComPacT NSX250 |
| Description des pôles | 3P |
| [In] courant assigné d'emploi | 125 A |
| Rapport de transformation de courant | 125/5 A |
| Puissance consommée en VA | 1,1 VA |
| Classe de précision | Classe 1 |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Tension assignée de service (Us) | 530 V |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Borne de raccordement auxiliaire | Connecteur de câble 2,5 mm ² |

Environnement

| | |
|---|------------------------------|
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II |
| Degré de protection IP | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK04 conforme à CEI 62262 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 14,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,3 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 968,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 4,346 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|