



Presentazione

Gamma prodotto	Thorsman
Nome prodotto	Thorsman INKA
Tipo prodotto	Condotto installazione
Sistema di installazione del cablaggio	Trunking
Colore	Bianco (RAL 9016)
Quantità per confezione	5 m
Mercato	Piccolo terziario

Caratteristiche tecniche

Divisione in scomparti	2 scomparti
Dimensione connessione	217 x 72 mm
Trunking material	Aluminium
Dimensione apertura frontale	80 mm
Tipo di fissaggio	Tramite supporti cavo Con viti
Materiale	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Type of side profile	C-profile
Lunghezza	2500 mm
Altezza	217 mm
Larghezza	72 mm

Ambiente

Comandi	93/68/EEC - low voltage directive 73/23/EEC - direttiva bassa tensione
Norme di riferimento	EN 50085-1
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,200 cm
Confezione 1: larghezza	21,800 cm
Confezione 1: profondità	250,000 cm
Confezione 1: peso	8,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	60,800 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	260,000 cm
Confezione 2: peso	238,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio