



Principal

Gama de producto	Modicon M171 / M172
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Protocolo del puerto de comunicación	RS485 BACnet MS/TP Modbus RTU

Complementario

Tipo de conexión integrada	RS485 engarce de cables - par trenzado
Ajuste de montaje	Campo 3.81 mm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Bornero de tornillo extraíble
Interfaz física	90° insertion - 2,5 mm² cable
Alimentación	Via base board EVD/EVC
Compatibilidad del producto	Etiqueta logística (XGL-B ... 21.) Controlador lógico M172
Peso del producto	0,077 kg

Entorno

Certificaciones de producto	cURus[RETURN]CSA[RETURN]generador[RETURN]CE
Marcado	CE
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de operación	-10...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...85 °C
Humedad relativa	10...90 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	18,500 cm
Paquete 1 Peso	181,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,281 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados