



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M171
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione
Protocollo di comunicazione delle porte	RS485 BACnet MS/TP Modbus RTU

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	RS485 Crimpaggio cavi - doppino intrecciato
Regolazione	Passo 3,81 mm
Collegamento elettrico	Morsettiera vite estraibile
Interfaccia fisica	90° insertion - 2,5 mm ² cavo
Alimentazione	Via base board EVD/EVC
Compatibilità prodotto	Logic controller M172 performance Logic controller M171 performance
Peso prodotto	0,077 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	cURus[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE
Marcatura	CE
Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-10...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...85 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,100 cm
Confezione 1: profondità	18,500 cm
Confezione 1: peso	181,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,281 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Aggiornabilità	Aggiornabile tramite i moduli digitali e i componenti aggiornati