

Hoja de datos del producto

Características

NSYDS3HD108

Door for wall mounting enclosure Spatial
S3HD - 1000x800 mm



Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Puerta
Application	Tarea pesada
For enclosure nominal dimensions	- H: 1000 mm W: 800 mm
Ubicación de montaje	Frontal
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT S3HD armario compacto
Composición del dispositivo	1 puerta 3 bisagras 1 cierre con inserto de doble barra de 3 mm
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Puerta, estado 1 acero con recubrimiento anticorrosivo
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Poliéster pulverizado
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 3 mm
Número de cierres	1
Tipo de puerta	Ciego
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Carga máxima	200 kg
Altura	Nominal: 1000 mm
Anchura	Nominal: 800 mm
Grosor	1,5 mm
Peso del producto	9,9 kg

Entorno

Grado de protección IK	IK10 conforming to IEC 62262
Características ambientales	Corrosion resistance ((*)) C4H acorde a ISO 12944, estado 1 1999 Resistencia UV acorde a IEC 62208

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	81,0 cm
Paquete 1 Longitud	101,0 cm
Paquete 1 Peso	9,9 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	65,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	145,4 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí