

Hoja de datos del producto

Características

VW3A99ACA11

top outlet air duct, Altivar process Modular, for mains module, cabinet integration



Principal

| | |
|---|---------------------------------|
| Gama de producto | Arrancador suave Altivar ATS480 |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de instalación |
| Accesorio/tipo de componente | Ducting support |
| Compatibilidad del producto | Toma de corriente APM |
| Accesorio/destino de parte separada | Single drive architecture |
| Altura | 210,0 mm |
| Ancho | 330,0 mm |
| Profundidad | 350,0 mm |

Complementario

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Grado de protección IP | UL type 12 ((*)) |
| Device application ((*)) | Integración de 1 cable |
| Composición del kit | 1 conducto de aire superior |
| Peso del producto | 2,5 kg |

Entorno

| | |
|------------------------|------|
| Grado de protección IP | IP54 |
|------------------------|------|

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 21,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 34,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 38,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 3,254 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6 |
| Paquete 2 Altura | 75,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 60,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 80,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 32,394 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |