

Einbaugehäuse O-range ECON® Universal 120



Einbaugehäuse O-range ECON® Universal 120, luftdicht, Tiefe 65 mm

- mit universeller Anschraubfläche für die Montage von An- und Einbaugeräten
- für individuelle runde und eckige Einbauöffnungen
- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen
- integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen, Selbsthemmung der Rohre

Artikel-Nr.:	9273-50
EAN:	4013456581869
Tiefe	65 mm
für Plattenstärke	7 – 40 mm
Fräsloch Ø	120 mm
max. Öffnungsmaß Ø	100 mm
max. Öffnungsmaß eckig	75 x 75 mm
max. Einbaudurchmesser Leuchte	86 mm
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.	50 mm
max. Lampenleistung LED	8 Watt
Rohreinführungen bis Ø 25 mm	6
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²	6
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²	6
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm²	4
Luftdicht	Ja
Versand	10
Preisgruppe	121

Mit dem Einbaugehäuse O-range ECON® Universal 120 bietet KAISER maximale Flexibilität auf der Baustelle. Neben der Verdrahtung für eine gesamte Raumeinheit wird zudem die Montage diverser An- oder Einbaugeräte ermöglicht. Dafür wird, wenn nötig, die universelle Befestigungs- und Anschraubfläche im gewünschten Maß geöffnet und gewährt somit die saubere Montage von Einbauleuchten, Rauchmeldern u.v.m. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführungen. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und damit die energieeffiziente Elektro-Installation gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).

- Universelle Anschraubfläche für die saubere Montage von Anbaugeräten ohne zu bohren oder zu dübeln
- Zur Erstellung individueller Einbauöffnungen bis Ø 100 mm
- Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Einbau in Fräsloch Ø 120 mm

