

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Cabeza portafusible



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3046525>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cabeza portafusible, corriente nominal: 10 A, tipo de fusible: G/6,3 x 32, color: negro

Sus ventajas

- Posibilidad de rotulación de gran superficie
- Contactos de prueba por ambos lados del fusible
- Variantes con indicación bipolar de defectos
- Se puede utilizar para la protección contra cortocircuitos y sobrecarga

Datos comerciales

Código de artículo	3046525
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1Z3X
Clave de producto	BE1Z3X
GTIN	4046356919272
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,56 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,56 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	PL

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Cabeza portafusible



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3046525>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Antes de sustituir el fusible G, retirar la cabeza portafusible del borne de base.
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fusible
Potenciales	1

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Propiedades eléctricas

Fusible	G/6,3 x 32
Margen de tensión Indicación luminosa	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
Margen de corriente Indicación luminosa	0,41 mA ... 0,96 mA

Datos de entrada

Margen de tensión Indicación luminosa	110 V AC/DC ... 250 V AC/DC
---------------------------------------	-----------------------------

Datos de conexión

Corriente nominal	10 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.)
Corriente de carga máxima	10 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.)

Dimensiones

Anchura	8,2 mm
Altura	40 mm
Profundidad	27 mm
Longitud	40 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Cabeza portafusible




3046525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3046525>


Dibujos

Dibujo de aplicación



Bornes para fusible en disposición acoplada, bloque compuesto por 5 bornes para fusible

Dibujo de aplicación



Borne para fusible en disposición individual, bloque compuesto por un borne para fusible y 4 bornes de paso

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Cabeza portafusible



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3046525>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3046525>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00714



cUL Recognized

ID de homologación: E192998



EAC Ex

ID de homologación: RU C-DE.Ax07.B.03227



UL Recognized

ID de homologación: E192998



CCC

ID de homologación: 2020322313000632



UKCA-EX

ID de homologación: UL22UKEX2452U

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Cabeza portafusible



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3046525>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 10.0	EC002018
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Cabeza portafusible



3046525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3046525>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es