

**PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 70 MM², M8****Article number: 183522**

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 70 mm²; Bolzen-Ø: 8 mm; Kennziffer: 16; W: 24; Øi: 11,5; Øe: 16,5; C1: 11; C2: 16,5; a: 31; L: 67; Gewicht per 100 St.~kg: 6,76; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 3; nach DIN: x; VE/Stck. 1

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 67 mm     |
| Width (mm)  | 25 mm     |
| Height (mm) | 17 mm     |
| Weight (kg) | 0,0676 kg |



| Attribute                      | Value             |
|--------------------------------|-------------------|
| Oberflächenschutz              | verzinkt          |
| Nennquerschnitt                | 70 mm²            |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 8                 |
| Anschlusswinkel                | 180° (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                 |
| Kennziffer                     | 16                |
| Kennfarbe                      | ohne              |

GTIN: 4021103835227

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de