



Principal

Gama de producto	Harmony XAP
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía sin bisagras
Nombre abreviado del equipo	XAPA
Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
Product front plate size	151 x 241 mm
Profundidad utilizable	83 mm
Número de taladros	16 interruptores
Color de la base del envoltorio	Gris
Color de la cubierta	Gris
Material	Poliéster reforzado con vidrio
Entrada de cable	No taladrado
Montaje del dispositivo	Rasante
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529 JIS C8201-1 acorde a NF C 20-010 IP69K
Resistencia a agentes químicos	Alta resistencia a los ácidos Alta resistencia a todos los disolventes Alta resistencia a las bases Alta resistencia al diesel Alta resistencia a las sales minerales Alta resistencia a aceites y grasas Alta resistencia a la gasolina Alta resistencia al agua de mar

Complementario

Número de filas verticales	4
Resistencia a las llamas	M3 acorde a CSTB VO acorde a UL 94
Peso del producto	0,82 kg

Entorno

Tratamiento de protección	TH TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536 Clase II acorde a NF C 20-030
Resistencia al fuego	850 °C acorde a NF C 20-455 960 °C acorde a IEC 92

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13 cm
Paquete 1 Ancho	16,6 cm
Paquete 1 Longitud	24,4 cm
Paquete 1 Peso	986 g

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,445 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------