



Principal

Gama de producto	Harmony XB4
Tipo de producto o componente	Bloque luminoso
Nombre abreviado del equipo	ZBV
Se vende en cantidades indivisibles	1
Conexiones - terminales	Bornas tornillo, 2 x 1.5 mm ² sin terminal acorde a En> 40 A Bornas tornillo, 1 x 2.5 mm ² con terminal acorde a En> 40 A
Tipo de señalización	Fijo
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	LED integrado
Alimentación del bloque luminoso	Directo
Color de la fuente de luz	Blanco
[Us] Tensión nominal de alimentación	24...254 V AC/DC

Complementario

Anchura global cad	38 mm
Altura global cad	10 mm
Profundidad global cad	58,8 mm
Peso del producto	0,02 kg
Marcado	Ex e IIC Gb
Par de apriete	0,8...1,2 N.m acorde a En> 40 A
Consumo de corriente	2...10 mA
Vida	100000 H a temperatura ambiente
Montaje del bloque	Montado en el frontal

Entorno

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-50...95 °C
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60079-0 IEC 60079-7 EN/IEC 60079-18 IEC 60079-31 CSA C22.2 No 214 ANSI/ISA 12.12.01 UL 60079-0 UL 60079-31 UL 60079-18
Certificaciones de producto	cULus
Características ambientales	Lugares peligrosos class I division 2 ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,27 cm
Paquete 1 Ancho	12,7 cm
Paquete 1 Longitud	16 cm
Paquete 1 Peso	0,04 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.