



Hoofd

Range of product	Harmony XB4
Product or component type	Lichtblok
Device short name	ZBV
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1 Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
Type signalering	Vast
Lichtbron	LED
Lamp fitting	Integrale LED
Voeding lichtblok	Rechtstreeks
Kleur lichtbron	Wit
Us nominale voedingsspanning	24...254V AC/DC

Complementair

CAD totale breedte	38 mm
CAD totale hoogte	10 mm
CAD totale diepte	58,8 mm
Net weight	0,02 kg
Markering	Ex eb mb IIC Gb
Aandraaimoment	0,8...1,2 N.m conform aan IEC 60947-1
Stroomverbruik	2...10 mA
Levensduur	100000 h at ambient temperature
Blokmontage	Vooraan gemonteerd

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-50...70 °C
Ambient air temperature for operation	-50...95 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60079-0 IEC 60079-7 EN/IEC 60079-18 IEC 60079-31 CSA C22.2 Nr 213 ANSI/ISA 12.12.01 UL 60079-0 UL 60079-31 UL 60079-18
Product certifications	cULus
Milieu-eigenschappen	Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,27 cm
Package 1 Width	12,7 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	0,04 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.