# Hoja de datos del producto XBTZ980 Características

## direct connection cable - L = 2.5 m - 1 male mini DIN + 1 male SUB-D25



Principal	
Gama de producto	Harmony XBTGH
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de conexión
Accesorio/tipo de componente	Cable de conexión
Accesorio/designación de parte separada	Cable de conexión directa
Accesorio/destino de parte separada	Terminal XBT Panel de pantalla táctil pequeña
Longitud de cable	2,5 m

### Complementario

Compatibilidad del producto	XBTR411	
p	XBTN410	
	XBTNU400	
	XBTN401	
	XBTR410	
Compatibilidad de gama	Series Mitsubishi FX	
,	Harmony STO & STU	
	Harmony iDisplay	
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector macho mini DIN, 8 patillas	
	1 conector macho SUB-D 25	
Protocolo del puerto de comunicación	MELSEC	
Interface física	RS422	
	RS232	
Peso del producto	0,3 kg	

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	19,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,0 cm
Paquete 1 Peso	165,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,27 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₫</b> Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.