SR D50 3500 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A (105 392)

Fotografía no vinculante



Tubo de soporte con terminal interno y elemento de resorte PA con compensación de potencial. Punta captadora Ø10 mm.

Tipo art. no.	SR D50 3500 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A 105 392
Material de la punta captadora	INOX
Longitud de la punta captadora	1000 mm
Material del tubo aislante autosoportado	poliéster reforzado con fibra de vidrio / INOX
Longitud del tubo de soporte	3500 mm
Diámetro Ø exterior	50 mm
Longitud de transporte	3500 mm
Espesor	4 mm
Factor de material km	0,7
Distancia del aislamiento	1800 mm
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Versión	estabilizado contra rayos ultravioleta
Casquillo	60 x 5 mm
Apropiado para el tendido del tubo al exterior	no
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autosoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	10,2 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364157903
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.