



### Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	LA9G
Tipo de producto o componente	Módulo de conmutador
Cantidad por juego	Juego de 3

### Complementario

Compatibilidad del producto	LC1G115...500
Accesorio/tipo de componente	Kit
Maximum [Ie] rated operational current	330 A AC-1 <= 440 V en 40 °C 225 A AC-3 <= 440 V en 40 °C
Número de polos	3P
Conexiones - terminales	Conexión atornillada

### Entorno

Grado de contaminación	3 acorde a En > 40 A
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin reducción de la potencia nominal 5000 m con
Normas	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,5 cm
Paquete 1 Ancho	22,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,0 cm
Paquete 1 Peso	2,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,6 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos